

FARBA O LAZURUJĄCA

Francesco GUARDI Collezione

OPIS PRODUKTU

Farba lazurująca Francesco GUARDI to wykończenie do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji produktów z linii dekoracyjnej Francesco GUARDI takich jak Trawertyn czy Masa o efekcie betonu oraz do wykonania laserunkowych efektów na większości materiałów spotykanych w budownictwie. Oprócz właściwości dekoracyjnych, Farba lazurująca zabezpiecza przed działaniem wody i zmywaniem, a wersje w kolorach podkreślają strukturę podłoża i uwydatniają charakterystyczne dla danego produktu wydrapania.

- odporna na szorowanie
- łatwa w aplikacji
- wieloeftowa
- wysoce wydajna
- do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

Farba lazurująca przeznaczona jest głównie do ochrony i dekoracji ścian oraz sufitów wykonanych z tynków dekoracyjnych marki Francesco GUARDI wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Farba doskonale sprawdza się w każdym pomieszczeniu w budownictwie jedno i wielorodzinnym, a także w obiektach użyteczności publicznej, tj. np. w restauracjach, hotelach i innych pomieszczeniach, w których chcemy uzyskać wyjątkowy efekt dekoracyjny przy zachowaniu odporności na zabrudzenia.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża: Farbę lazurującą Francesco GUARDI należy nakładać na mocne i trwałe podłoża. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża mocno chłonne przed malowaniem należy zagruntować Farbą lazurującą bezbarwną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 lub preparatem gruntującym, np. „Fixgrunt U”. Aplikację farby można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej tzn. po min. 6 godzinach od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C, wilgotność 60%).

Sposób nakładania: Wyrób przed użyciem dokładnie wymieszać. W zależności od efektu jaki chcemy uzyskać, wyschniętą powierzchnię malujemy za pomocą różnych narzędzi malarskich, tj.: pędzel, wałek, gąbka, rękawica malarska lub tkanina. Wybarwiając Trawertyn lub Masę o efekcie betonu Farbą lazurującą w wybranym kolorze, w celu uzyskania „wyrazistego” efektu na powierzchniach strukturalnych, zalecamy malowanie za pomocą pędzla zgodnie z kierunkiem rysunku bądź tzw. wydrapań. Po wymalowaniu powierzchni ok. 1 m² nadmiar produktu „ściągamy” za pomocą lekko zwilżonej wodą gąbki bądź pacy z gąbką. Farbę można nanosić na podłoże w 1 – 2 warstwach. Kolejną warstwę należy nanosić dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej, tj. po min. 6 godz. W zależności od upodobań kolejne warstwy mogą różnić się kolorem oraz techniką aplikacji. Ważne żeby produkt nanosić wybranym narzędziem tak, aby nie pozostawić zacieków. Masa o efekcie betonu GUARDI przed wybarwianiem Farbą lazurującą nie wymaga gruntowania.

Dodatkowe informacje: Produkt jest gotowy do użytku. Prace nakładania Farby lazurującej należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +35°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnię pokrywaną farbą, zarówno podczas pracy jak i jej wysychania. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 80%. Niejednolity odcień Farby lazurującej jest charakterystyczny dla tego produktu i nie stanowi o jego jakości.

DANE TECHNICZNE

Nanoszenie	Pędzel, wałek, gąbka, rękawica malarska, tkanina
Ilość warstw	1 – 2 w zależności od żądanego efektu
Wydajność	10 – 30 m ² /l
Czas schnięcia	6 godz.
Rozcieńczanie	Woda
Czyszczenie narzędzi	Woda
Kolorystyka	Bezbarwny,
Składowanie	W szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C
Pojemność	1 litr
PKWiU	20.30.11.0
LZO dla produktu Kat. A/g/FW dopuszczalne 30 g/l;	Zawartość w produkcie max 10g/l
Nr pol./data ważności/kolor	Na opakowaniu

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
1 litr	6	240	ok. 337 kg

SKŁADOWANIE

36 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

PKWiU	20.30.11.0
Limit zawartości LZO wg Dz.U. 07.11.72 Kat. A/I/FW	LZO dopuszczalne: 200 g/l (2010r.) Wyrób zawiera max: 25,0 g/l
Certyfikat Zgodności Wyrobu	nr BL1/17/2017 z dnia 25.05.2017r.
Normy	PN – EN – 13300: 2002 „Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity

ZALECENIA BHP I P.POŻ

Przy pracach stosować podstawowe zasady BHP.

Wyrób niepalny. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C

Chronić przed dziećmi.

Aktualizacja 23.05.2019

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.



Sztuka inspiracji
